

ŠÁLEK Cabrio 47HP, Cabrio 36HP a Cabrio 30HP – Comfort

MALOTRAKTORY S PŘEDNÍM ŘÍZENÍM 4x4



Varianta – Comfort	Cabrio 30HP	Cabrio 36HP	Cabrio 47HP
Motor Lombardini Model:	9LD626.2	LDW1603CHDW	LDW2204CHDW
Výkon kW/HP	19/25	26/35	36/47
Otáčky motoru maximální ot/min	2 600	2 800	2 800
Objem válců cm ³	1 248	1 649	2 199
Krouticí moment Nm@r.p.m.	76 / 2 000	106,5 / 1 600	144 / 2 000
Chlazení	vzduchem	vodou	vodou
Počet válců	2	3	4
Převodová skříň	mechanická plně synchronizovaná		
Počet rychlostí	8 vpřed / 8 vzad		
Spojka	jednostupňová suchá (na přání dvoustupňová)		
Rozsah rychlostí km/hod	0,8 - 30		
Pneu přední – standard	7,50 - 16		
Pneu zadní – standard	7,50 - 16		
Tříbodový závěs přední	ISO 730 / 1N*		
Tříbodový závěs zadní	ISO 730 / 1		
Ot. vývodového hřídele přední	1 000 ot/min		
Ot. vývodového hřídele zadní	540 / 1 000 ot/min		
Zvedací síla přední závěs	5 100 N		
Zvedací síla zadní závěs	6 200 N		
Brzdy mechanické	4x kotoučové suché		
Diferenciál přední	přední uzávěrka diferenciálu		
Diferenciál zadní	zadní uzávěrka diferenciálu		
Řízení	hydraulické		
Výkon hydraulického čerpadla	17l/min	35 l/min	35 l/min
Provozní tlak hydrauliky	16 Mpa		
Rozvaděč	třísekční, (čtyřsekční*) nebo (joystikové ovládání*)		
Vnější hydraulický okruh	2 ks (1x vzadu, 1x vpředu), další okruhy na přání		
Měrná spotřeba paliva	235 g/kWh ±10%	275 g/kWh ±10%	265 g/kWh ±10%
Objem palivové nádrže	30 L		
Poloměr otáčení	3,6 m		
Hmotnost	900 kg	920 kg	956 kg
	* na přání		
Doplňky	nástavce kol 50 mm, 70 mm, 100 mm a 150 mm; závaží do kol 50 kg; kryt motoru a podvozku; stříška laminátová ST-01		

Rozměry

7,50x16	10x75x15,3	10x75x15,3
31x15,50x15	Závaží do kol 50 kg	

EC Certificate of Conformity