



## Dvouřádkový sazeč brambor SK2-130

Sazeč je určen k sázení nepředklíčených, případně narašených brambor (klíčky do 5 mm). Stroj vytváří rýhy, ukládá do nich hlízy a zahrnuje je. Jako tažný prostředek je možno použít pouze dvouosý malotraktor. Stroj lze agregovat se všemi typy malotraktorů opatřené tříbodovým závěsem ISO 730/1N. U malotraktorů TK-12, TZ-4K-14, MT-132.2 je stroj nutno agregovat pomocí závěsu FDZ-187.

Technické údaje	SK2-130	Technické údaje	SK2-130
Délka	1 250 mm	Obsah zásobníku	do 120 kg
Šířka	1 460 mm	Pracovní rychlost	2 - 5 km/hod.
Výška	1 040 mm	Max. sklon pozemku	6°
Hmotnost	175 kg	Transportní rychlost	do 15 km/hod
Rozteč řádků	56 cm	Výkon stroje	
Počet řádků	2	(v dobrých podmínkách)	0,25 ha/hod
Vzdálenost hlíz v řádku	26 - 30 - 33 - 37 cm	Trakční prostředek	malotraktory
Hloubka sázení			MT8-050, MT8-150
(od původního povrchu pole)	4 - 8 cm		TZ-4K14, MT8-132