



## Sněhová fréza SF-1200 a SF-1500

Sněhová fréza je určena k odstraňování souvislé vrstvy sněhu do výše 300 mm na středně velkých rovných a mírně zvlněných plochách s max. sklonem do 12°. Frézu lze agregovat s traktory vybavenými předním třibodovým závěsem ISO730/1N včetně předního vývodového hřídele s minimálním výkonem nad 19 kW.

Pro pohon využívá fréza přední vývodovou hřídel traktoru, jejíž otáčky by se měly pohybovat v rozmezí 820 - 1 000 ot/min. Pohon frézy je zajištěn kloubovým hřídelem se zátěžovou spojkou.

Otáčení komínu je zajištěno mechanicky a na přání lze dodat komín s hydraulickým ovládním z místa řidiče.

Technické údaje	SF-1200	SF-1500
Celková délka	810 mm	810 mm
Celková šířka	1 250 mm	1 550 mm
Celková výška	1 500 mm	1 500 mm
Hmotnost stroje	150 kg	180 kg
Pracovní záběr	1 200 mm	1 500 mm
Počet prac. šroubovic		2 ks
Otáčky metače		cca 1 000 ot/min
Výška sněhové vrstvy		300 mm
Otáčky vývodového hřídele		820 až 1 000 ot/min
Max. prac. rychlost (dle typu traktoru)		1,5 km/h
Max. pracovní výkon (dle typu traktoru)		540 m <sup>3</sup> /h
Max. přepravní rychlost		15 km/h
Rozchod nápravy traktoru		max. 1 150 mm
Svahová dostupnost (dle typu traktoru)		12°