



Vyorávač brambor AVB-568

Vyorávač brambor AVB-568 slouží výhradně k vyorávání brambor, jejich separaci od hlíny a položení na povrch vyoraného řádku tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození nebo zasypání při vyorávání dalšího řádku.

Vyorávání dalších řádků není tedy závislé na sebrání již vyoraných řádků, což přináší vysokou efektivnost využití vyorávače. Spojení u všech malotraktorů se provádí přímo pomocí tříbodového závěsu.

Přenos točivého momentu se provádí spojením hnacího hřídele vyorávače s vývodovým hřídelem malotraktoru pomocí kloubového hřídele. Stroj lze agregovat se všemi typy malotraktorů opatřené tříbodovým závěsem ISO 730/1N. U malotraktorů TK-12, TZ-4K-14 a MT8-132.2 je nutno stroj agregovat pomocí závěsu FDZ-187.

Technické údaje	AVB-568	Technické údaje	AVB-568
Typ	AVB-568	Hloubka vyorávání	do 120 mm
Délka	1 925 mm	Prac. rychlost	1,5 - 3 km/h
Šířka	840 mm	Max. sklon pozemku	6°
Výška	900 mm	Ot. vstup. hřídele	130 - 650
Hmotnost	180 kg	Výkon	0,1 - 0,28 ha/h
Záběr	1 řádek		