

ŠÁLEK Winea 47HP, Winea 36HP a Winea 30HP – Comfort



KLOUBOVÉ MALOTRAKTORY 4x4

| Varianta – Comfort | Winea 30HP | Winea 36HP | Winea 47HP |
|--------------------------------|---|----------------|----------------|
| Motor Lombardini Model: | 9LD626.2 | LDW1603CHDW | LDW2204CHDW |
| Výkon kW/HP | 19/25 | 26/36 | 36/47 |
| Otáčky motoru maximální ot/min | 2 600 | 2 800 | 2 800 |
| Objem válců cm ³ | 1 248 | 1 649 | 2 199 |
| Krouticí moment Nm@r.p.m. | 76 / 2 000 | 106,5 / 1 600 | 144 / 2 000 |
| Chlazení | vzduchem | vodou | vodou |
| Počet válců | 2 | 3 | 4 |
| Převodová skříň | mechanická plně synchronizovaná | | |
| Počet rychlostí | 8 vpřed / 8 vzad | | |
| Spojka | jednostupňová suchá (na přání dvoustupňová) | | |
| Rozsah rychlostí km/hod | 0,8 - 30 | | |
| Pneu přední – standard | 7,50 - 16 | | |
| Pneu zadní – standard | 7,50 - 16 | | |
| Třibodový závěs přední | ISO 730 / 1N* | | |
| Třibodový závěs zadní | ISO 730 / 1 | | |
| Ot. vývodového hřídele přední | 1 000 ot/min | | |
| Ot. vývodového hřídele zadní | 540 / 1 000 ot/min | | |
| Zvedací síla přední závěs | 5 100 N | | |
| Zvedací síla zadní závěs | 6 200 N | | |
| Brzdy mechanické | 4x kotoučové suché | | |
| Diferenciál přední | přední uzávěrka diferenciálu | | |
| Diferenciál zadní | zadní uzávěrka diferenciálu | | |
| Řízení | hydraulické | | |
| Výkon hydraulického čerpadla | 17l/min | 35 l/min | 35 l/min |
| Provozní tlak hydrauliky | 16 Mpa | | |
| Rozvaděč | třísekční, (čtyřsekční*) nebo (joystickové ovládání*) | | |
| Vnější hydraulický okruh | 2 ks (1x vzadu, 1x vpředu), další okruhy na přání | | |
| Měrná spotřeba paliva | 235 g/kWh ±10% | 275 g/kWh ±10% | 265 g/kWh ±10% |
| Objem palivové nádrže | 30L | | |
| Poloměr otáčení | 2,4m | | |
| Hmotnost | 880 kg | 920 kg | 956 kg |
| | * na přání | | |
| Doplňky | nástavce kol 50 mm, 70 mm, 100 mm a 150 mm; závaží do kol 50 kg; kryt motoru a podvozku; stříška laminátová ST-01 | | |

Rozměry

| 7,50×16 | 31,5×15,5×5 | 10×75×15,3 |
|------------|---------------------|------------|
| | | |
| 10×75×15,3 | Závaží do kol 50 kg | |
| | | |
| | | |
| | | |

EC Certificate of Conformity