



Zametací kartáč AZM-156

Zametací kartáč AZM-156 se používá pro zemetání komunálních ploch, chodníků, vozovek, při úpravě sportovních ploch a jiné. Je možné jej použít k zemetání prachu a nečistot i na menší poprašek sněhu. Stroj se otáčí proti směru jízdy a shrnuje prach do řádků po pravé straně zemetacího kartáče ve směru jízdy malotraktoru. Před kartáčem je umístěno kropící zařízení, které je možné použít v případě zvýšené prašnosti. Kartáč je vyrobený ze směsi ocelových a plastových štětín. Závěs kartáče je variabilní a lze ho otáčet o 180°. To umožňuje připojit kartáč jak na přední, tak na zadní tříbodový závěs malotraktoru. Kartáč je poháněn kardanovou hřídelí, která spojuje hřídel hnacího mechanismu traktoru s kartáčem.

Stroj lze agregovat se všemi typy malotraktorů opatřených tříbodovým závěsem ISO 730/1N a na přání je možno zapojit v před i v zad. U malotraktorů TK-12, TZ-4K-14 a MT8-132.2 je nutno stroj agregovat pomocí závěsu FDZ-187.

Technické údaje		AZM-156	Technické údaje		AZM-156
Celková šířka stroje	1 790 mm		Pracovní záběr	1 200 mm	
Délka	1 650 mm		Max. pracovní rychlost	4 - 5 km/h	
Výška	1 260 mm		Hmotnost	120 + 100 Kg	
			Objem nádob	100 l	