




TYM 2500

Výkon bez kompromisů



TYM 2500 je kompaktní a výkonný traktor pro každodenní užití, který je vybaven **tříválcovým motorem o výkonu 25 koní**. Díky standardnímu pohonu 4WD je traktor vhodný pro náročnou práci nezávisle na povrchu terénu. Navíc je traktor navržen s ohledem na snadnou údržbu a je také vybaven řadou praktických funkcí, jako jsou 3-bodový závěs nebo elektrohydraulické ovládání vývodového hřídele.



Úsporný **tříválcový** diesellový motor **TYM** se zdvihovým objemem **1175 cm³** o výkonu **25 koní**.



4WD pohon

je součástí standardní výbavy pro vyšší efektivitu práce i v těch nejnáročnějších podmínkách.



Tempomat (HST)

umožňuje udržovat otáčky motoru v preferovaném nastavení bez ohledu na podmínky zatížení traktoru.



Přístrojový panel

s vysokou viditelností zajišťuje přehled o důležitých informacích, jako je rychlost, stav traktoru a paliva.



Uzávěrka diferenciálu

umožňuje lepší trakci, kontrolu a výkon v kluzkém pracovním prostředí. Úhel otáčení je 52°.

NEJEDLÝ s.r.o.
Nádražní 481/31
671 72 Miroslav

telefon 515 333 086
mobil 603 845 893
traktory@nejedly.cz

www.nejedly.cz

TYM 2500



Technická specifikace

Typ	2500
MOTOR	TYM
Výkon k (kW)	18/25
Jmenovité otáčky (min ⁻¹)	2 600
Počet válců/chlazení	3/kapalina
Zdvihový objem (cm ³)	1 175
Plnění	atmosférické
PŘEVODY	
Typ převodovky	mechanická/HST
Počet převodových stupňů	6/2 / HST 2stupňová
Hnací systém	4x4
Maximální rychlost (km/h)	16 / 19,4
Ovládání vývodového hřídele	manuální
Otáčky výv. hřídele (min ⁻¹)	540/1000
ŘÍZENÍ	hydrostatické
BRZDY	diskové mokré
HYDRAULIKA – ovládání	
Zvedací síla v oku (kg)	680
Zvedací síla 600 mm za okem (kg)	442
Průtok čerpadla hydrauliky (l/min)	32,4
Průtok čerpadla hydraulického řízení (l/min)	13,5
Kategorie 3 bodového závěsu	I
DALŠÍ PARAMETRY	
Objem palivové nádrže (l)	23
Celková délka (mm)	3 055
Celková šířka agro	1 370
Rozvor (mm)	1 502
Výška s ROPS (mm)	2 219
Světlá výška (mm)	307
Hmotnost s ROPS (kg)	956
Agro kola – přední/zadní	6x12 / 9,5x16 (standard)
Min. poloměr otáčení (bez brzd) (mm)	2 930
Provedení s ochranným rámem ROPS	ano



Standardní výbava

- ▶ Volitelný pohon 4x4
- ▶ Uzávěrka zadního diferenciálu
- ▶ Elektro-hydraulické zapínání vývodového hřídele
- ▶ Zásuvka pro osvětlení vleku

Na přání

- ▶ Vytápěná kabina
- ▶ Nakladač
- ▶ Přední tříbodový závěs
- ▶ Průmyslová nebo travní kola
- ▶ Třísekční rozvaděč vnější hydrauliky
- ▶ Přední blatníky